[ITA] Caratteristiche Tecniche

Le macchine della serie kron sono lavasciuga con operatore a bordo estremamente versatili, robuste e affidabili aventi pista di lavoro dai 66 ai 120 cm. Kron Zero , nuova tipologia Ultra compatta; Kron S serbatoi di grande capacità e notevole autonomia di lavoro; Kron M , grande autonomia operativa dai componenti sovradimensionati. Kron L dall'inedito sistema di trazione integrale.

[EN] Technical Features

Kron series machines are ride-on floor scrubber-dryers. They are extremely versatile, sturdy and reliable and offer a scrub path from 66 to 120 cm. Kron Zero, new Ultra compact model Kron S, large capacity tank and significant autonomy of work Kron M, great operating autonomy with extra large components Kron L, with its unique full-wheel drive system.

[FR] Caracteristiques Techniques

Les machines de la série kron sont des autolaveuses avec opérateur embarqué extrêmement éclectiques, robustes et fiables avec une piste de travail allant de 66 à 120 cm. Kron Zero, nouveau modèle Ultra compact; Kron S réservoirs de grande capacité et vaste autonomie de travail ; Kron M, vaste autonomie de travail avec composants surdimensionnés Kron L avec un système inédit de traction intégrale.

[ES] Características Tecnicas

Las máquinas de la serie Kron son lavasecadoras con operador a bordo, extremadamente versátiles, robustas y confiables, con pistas de trabajo de 66 a 120 cm. Kron Zero, nueva tipología ultra compacta; Kron S, depósitos de gran capacidad y autonomía de trabajo importante; Kron M, gran autonomía operativa de los componentes sobredimensionados; Kron L, del sistema inédito de tracción integral.

[ITA]	[EN]	Kron Zero	S1	S2	M1	M2	L1	L2
Codice	Code	0900450	0900401	0900399	0900400	0900402	0900403	0900404
Max capacità lavoro	Working capacity	3750 mq/h	4620 mq/h	5740mq/h	6090 mq/h	7140 mq/h	7140mq/h	8400mq/h
Corsia lavoro	Working width	750 mm	660 mm	820 mm	870 mm	1020 mm	1020mm	1200 mm
Larghezza tergipavimenti	Squeege width	900 mm	900 mm	1100 mm	1110 mm	1250 mm	1250 mm	1400mm
Diametro spazzole	Brush diameter	2x360 mm	2x330 mm	2x410 mm	2x430 mm	2x510 mm	2x510 mm	3x410 mm
Giri spazzole	Brush rounds	150 g/min	150 g/min	150 g/min	150 Kg	150 Kg	150 g/min	170 g/min
Pressione spazzole	Pressure on the brushes	50 kg	60 kg	80kg	90 kg	120 kg	150 kg	170 kg
Motore spazzole	Brush motor	24 v / 1000 W	1000 W	1000 W	1500 W	1500 W	1500 W	2x1500 W
Motore aspirazione	Suction motor	24 / 480 2 stadi	550 W 3 stadi	550 W 3 stadi	650 W 3 stadi	650 W 3 stadi	650 W 3 stadi	650 W 3 stadi
Trazione	Traction	Automatica	Motoruota ant.	Motoruota ant.	Post. differenziale	Post. differenziale	3 motoruote	3 motoruote
Motore trazione	Traction motor	24v / 600W	24v / 900W	36v / 900W	36v / 900W	36v / 900W	3x36v / 600W	3x36v / 600W
Max velocità	Max speed	5 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h	7 km/h
Depressione	Depression	1734 mm H2O	1734 mm H2O	1734 mm H2O	1756 mm H2O	1756 mm H2O	1756 mmH2O	1756mmH2O
Serbatoio soluzione	Solution tank capacity	110 l	140 l	140 l	200 l	200 l	300 l	300 l
Serbatoio recupero	Recovery tank capacity	120/136 l	150 l	150 l	210 l	210 l	350 l	350 l
Tensione	Tension	6v 205 Ah	24v 450 Ah	24v 450 Ah	36v 360 Ah	36v 360 Ah	36v 525 Ah	36v 525 Ah
Max autonomia	Max autonomy	4/4 h	6/8 h	6/8 h	6/8 h	6/8 h	6/8 h	6/8 h
Peso Macchina	Weidth	220 Kg	303 Kg	323 Kg	355kg	375kg	611 Kg	650 Kg
Rumorosità	Noise level	<70 db	<70 db	<70 db	<70 db	<70 db	<70 db	<70 db