

Linea 3 - Linea 5

IDROPULTRICI – High pressure cleaners



LINEA 3



LINEA 5



[ITA] CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrello a 2 ruote con manico (con serbatoi detergente e cera incorporati completo di avvolgitubo integrato, per mod. 575 585 595)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante.
- Pistoni in acciaio inox temprato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa (mod. 353 e 373)
- Valvola di by pass automatica (mod. 575 585 595)
- Lancia con regolazione della pressione (mod. 575 585 595)
- Motore elettrico con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5m.
- TSS sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Filtro acqua
- Kit schiumogeno con serbatoio (mod. 353 e 373)
- Tubo alta pressione, pistola e lancia
- Testina selezione getto concentrato od a ventaglio.
- Mod. 373 con avvolgitubo di serie

[EN] TECHNICAL FEATURES

- 2-wheeled trolley with handle (with built-in tanks for detergent and wax and built-in hose winder, for mod. 575 585 595)
- Pump, with 3 axial pistons, controlled by an oscillating plate.
- Pistons made of hardened stainless steel
- Automatic safety valve with pressure reset in pump head (mod. 353 and 373)
- Automatic by-pass valve (mod. 575 585 595)
- Lance with pressure control (mod. 575 585 595)
- Electric motor with heat shield
- Length of power supply cable 5m.
- TSS total stop system to stop the pressure washer remotely
- Water filter
- Foam kit with tank (mod. 353 and 373)
- High-pressure hose, spray gun and lance
- Head to select concentrated jet or fan spray.

[FR] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chariot à deux roues avec manche (avec réservoirs détergent et cire incorporés fourni avec enrouleur de tuyau intégré, pour mod. 575 585 595)
- Pompe à 3 pistons axiaux commandés par plateau oscillant.
- Pistons en acier inox trempé
- Soupape de sécurité automatique avec vidage de la pression dans la tête de la pompe (mod. 353 et 373)
- Vanne de by-pass automatique (mod. 575 585 595)
- Lance avec réglage de la pression (mod. 575 585 595)
- Moteur électrique avec protection thermique
- Longueur fil électrique 5m.
- TSS système d'arrêt total du nettoyeur haute pression télécommandé
- Filtre à eau
- Kit mousse avec réservoir (mod. 353 et 373)
- Tuyau haute pression, pistolet et lance
- Tête de sélection jet concentré ou à éventail.

[ES] CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carro de 2 ruedas con manillar (con depósitos para detergente y cera incorporados, con carrete para la manga, para mod. 575 585 595).
- Bomba de 3 pistones axiales controlados por un platillo oscilante.
- Pistones de acero inoxidable templado.
- Válvula de seguridad automática con puesta a cero de la presión en el cabezal de la bomba (mod. 353 y 373).
- Válvula de by-pass automática (mod. 575 585 595).
- Aspiración de detergentes incorporados (mod. 575 585 595).
- Motor eléctrico con protección térmica.
- Longitud del cable eléctrico 5 m.
- TSS sistema de detención total a distancia de la hidrolimpiadora.
- Filtro de agua.
- Kit espumante con depósito (mod. 353 y 373).
- Tubo de alta presión, pistola y lanza.
- Cabezal de selección de chorro concentrado o en abanico.

ACCESSORI A PAG. / ACCESSORIES PAG. 34

	CODICE CODE	MODELLO MODEL											
			BAR	PSI	L./m.	Gp/m.							
LINEA 3	0600343	353/373	120	1750	6	1,1	1-230/50Hz	1,6	2800	290	360	700	12
LINEA 5	0600344	575	140	2050	6,8	1,8	1-230/50Hz	2,1	2800	390	390	830	19
	0600345	585	150	2200	8,3	2,2	1-230/50Hz	2,7	2800	390	390	830	23
	0600346	595	160	2300	10	2,6	1-230/50Hz	3,1	2800	390	390	830	27