

Linea 7 - Linea 6

15

IDROPULTRICI - High pressure cleaners



LINEA 7
CE

LINEA 6
CE



[ITA] CARATTERISTICHE TECNICHE

- Carrello a 2 ruote con serbatoio detergente incorporato completo di manico mod.(737>777)
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella. (mod.610)
- Pompa a 3 pistoni assiali, in acciaio inox temprato, comandati dal piattello oscillante (mod. 737>777)
- Valvola di by-pass automatica
- Regolazione della pressione
- Indicatore della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motore elettrico con protezione termica
- TSS sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza (mod.737>777)
- Filtro acqua
- Serbatoio detergente
- Lunghezza cavo elettrico 5m.
- Tubo alta pressione pistola lancia
- Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato o a ventaglio

[EN] TECHNICAL FEATURES

- 2-wheeled trolley with built-in detergent tank and handle mod. (737>777)
- 3-ceramic piston pump with rod-crank system. (mod.610)
- Pump with 3 axial pistons of hardened stainless steel, controlled by an oscillating plate (mod. 737>777)
- Automatic by-pass valve
- Pressure regulation
- Pressure indicator
- Built-in detergent intake
- Electric motor with heat shield
- TSS total stop system to stop the pressure washer remotely (mod.737>777)
- Water filter
- Detergent tank
- Length of power supply cable 5m
- High-pressure hose, spray gun and lance
- Head to select high-low pressure, concentrated jet or fan spray.

[FR] CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chariot à 2 roues avec réservoir détergent incorporé fourni avec manche mod.(737>777)
- Pompe à 3 pistons en céramique, avec système bielle-manivelle (mod.610)
- Pompe à 3 pistons axiaux, en acier inox trempé, commandés par plateau oscillant (mod. 737>777)
- Vanne de by-pass automatique
- Réglage de la pression
- Indicateur de pression
- Aspiration détergente incorporée
- Moteur électrique avec protection thermique
- TSS système d'arrêt total du nettoyeur haute pression télécommandé (mod.737>777)
- Filtre à eau
- Réservoir détergent
- Longueur fil électrique 5m.
- Tuyau haute pression, pistolet et lance
- Tête de sélection haute et basse pression, jet concentré ou à éventail

[ES] CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carro de 2 ruedas con depósito para detergente incorporado con manillar, mod.(737>777).
- Bomba de 3 pistones de cerámica, con sistema de biela-manivela. (mod.610).
- Bomba de 3 pistones axiales en acero inoxidable templado, controlados por un platillo oscilante (mod. 737>777).
- Válvula de by-pass automática.
- Regulación de la presión.
- Indicador de la presión.
- Aspiración incorporada de detergente.
- Motor eléctrico con protección térmica.
- TSS sistema de detención total a distancia de la hidrolimpiadora (mod.737>777).
- Filtro de agua.
- Depósito de detergente.
- Longitud del cable eléctrico 5 m.
- Tubo de alta presión, pistola, lanza.
- Cabezal selección de alta y baja presión, chorro concentrado o en abanico.

ACCESSORI A PAG. / ACCESSORIES PAG. 34

LINEA 7

LINEA 6

CODICE CODE	MODELLO MODEL	Pressure		Flow		VOLT	kW	RPM	mm	mm	mm	Kg
		BAR	PSI	L./m.	Gp/m.							
0600338	737	150	2200	8	2,1	1-230 / 50 Hz	2,7	2800	390	760	380	32
0600339	747	160	2300	9	2,3	1-230 / 50 Hz	3,1	2800	390	760	380	32
0600340	757	130	1900	8,3	2,2	1-230 / 50 Hz	2,2	2800	390	760	380	34
0600341	767	130	1900	10	2,6	1-230 / 50 Hz	2,6	1450	390	760	380	34
0600342	777	150	2200	12	3,17	1-230 / 50 Hz	4,8	2800	390	760	380	34
0600100	610	130	1900	8,3	2,2	1-230 / 50 Hz	2,2	2800	350	530	220	18

(*) Disponibile anche nel modello TRONIC / Available in the TRONIC model.